



無料

ムシ
軽減

東レ LIVMOA®

無料お試しキャンペーン



耐水圧タイプ(4500AS・4000AS・1000AS)、高通気タイプ(2000・3000)、
耐水・耐油タイプ(4300AS)をすべて無料でお試しいただけます!

モニターの流れ

STEP1

申し込み用紙をFAX

STEP2

LIVMOA®をご試着

STEP3

商品に同封されたアンケートを
ご記入(FAX)

※QRコードからweb回答も可

製品情報

耐水圧タイプ(4500AS・4000AS・1000AS)、高通気タイプ(2000・3000)、耐水・耐油タイプ(4300AS)

LIVMOA・4500AS

耐水圧タイプ

- JIS T 8115タイプ4/5/6に適合したスプレー防護、粉じん防護、ミスト防護用密閉服です。
- 独自のSMS製法により耐水圧1,000mmH₂Oに加え、通気性を有する新しいタイプの防護服です。
- 縫い目部分にシームテープを付けており、また帯電防止加工済みです。



涼しさ実感!!

※感覚には個人差があります。

サイズ	発注コード	入数	価格(円/着)	サイズ	適応身長(cm)
220-04500(S)	391-0010	50着	1,454	S	~170
220-04501(M)	391-0011	50着	1,454	M	168~176
220-04502(L)	391-0012	50着	1,454	L	174~182
220-04503(XL)	391-0009	50着	1,454	XL	180~188
220-04504(XXL)	391-0013	50着	1,454	XXL	186~194

LIVMOA・4000AS

耐水圧タイプ

- JIS T 8115タイプ5/6に適合した粉じん防護、ミスト防護用密閉服です。
- 独自のSMS製法により耐水圧1,000mmH₂Oに加え、通気性を有する新しいタイプの防護服です。
- 4000ASは帯電防止加工済みです。



涼しさ実感!!

※感覚には個人差があります。

サイズ	発注コード	入数	価格(円/着)	サイズ	適応身長(cm)
220-04100(S)	354-8553	50着	1,216	S	~170
220-04101(M)	354-8550	50着	1,216	M	168~176
220-04102(L)	354-8551	50着	1,216	L	174~182
220-04103(XL)	354-8549	50着	1,216	XL	180~188
220-04104(XXL)	354-8552	50着	1,216	XXL	186~194

LIVMOA・1000AS

耐水圧スタンダードタイプ

- JIS T 8115タイプ5/6に適合した粉じん防護、ミスト防護用密閉服です。
- WBGT着衣補正值0℃素材を使用、適度な通気性と耐水性を両立しています。
- 帯電防止加工
- アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業等。



涼しさ実感!!

※感覚には個人差があります。

サイズ	発注コード	入数	価格(円/着)	サイズ	適応身長(cm)
220-01001(M)	607-0315	50着	640	M	168~176
220-01002(L)	607-0310	50着	640	L	174~182
220-01003(XL)	607-0308	50着	640	XL	180~188
220-01004(XXL)	607-0309	50着	640	XXL	186~194

LIVMOA・2000

高通気スタンダードタイプ

- JIS T 8115 化学防護服タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
- 特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性に優れたトレミクロン®を使用した、暑さ・蒸れ対策とコストバランスを両立した高通気タイプのスタンダードモデルです。



涼しさ実感!!

※感覚には個人差があります。

サイズ	発注コード	入数	価格(円/着)	サイズ	適応身長(cm)
220-03170(S)	220-2960	50着	998	S	~170
220-03171(M)	220-2964	50着	998	M	168~176
220-03172(L)	220-2963	50着	998	L	174~182
220-03173(XL)	220-2961	50着	998	XL	180~188
220-03174(XXL)	220-2962	50着	998	XXL	186~194

LIVMOA・3000

高通気ハイスpekタイプ

- JIS T 8115 化学防護服タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
- 衣服内の蒸れを防ぐ高レベルの通気性(96cc)と優れた防塵性を両立した高通気タイプのハイスpekモデルです。



涼しさ実感!!

※感覚には個人差があります。

サイズ	発注コード	入数	価格(円/着)	サイズ	適応身長(cm)
220-03000(S)	114-1107	50着	1,294	S	~170
220-03001(M)	114-1108	50着	1,294	M	168~176
220-03002(L)	114-1109	50着	1,294	L	174~182
220-03003(XL)	114-1110	50着	1,294	XL	180~188
220-03004(XXL)	114-1111	50着	1,294	XXL	186~194

LIVMOA・4300AS

耐水・耐油タイプ

- 撥油性に優れたSF生地と耐水圧+通気性を有するSMS不織布を使用しています。
- 胸と尻にポケットあり。
- 帯電防止加工、撥油性1級。
- 一般製造業、化学プラント、塗装、メンテナンス、油汚れ作業等



涼しさ実感!!

※感覚には個人差があります。

サイズ	発注コード	入数	価格(円/着)	サイズ	適応身長(cm)
220-04300(S)	607-0313	50着	1,350	S	~170
220-04301(M)	607-0311	50着	1,350	M	168~176
220-04302(L)	607-0307	50着	1,350	L	174~182
220-04303(XL)	607-0312	50着	1,350	XL	180~188
220-04304(XXL)	607-0314	50着	1,350	XXL	186~194

LIVMOA®は東レ株式会社の使い切り防護服ブランドです。

モニター応募概要

現在、仕事で保護服を使っている方にLIVMOA®シリーズを試着していただき、試着時のご感想をお送りいただきます。

応募期間

2025年10月31日(金)まで

応募資格

現在、所属会社の業務で保護服を使用されている方、または、業務で使う保護服の購入に関与する立場にある方

応募人数

- ① 1社あたり1回までの応募とさせていただきます。
② 対象商品申込数は、1着から5着までの間でお選びいただけます。

応募方法と流れ

- ① 申込用紙をFAXしてご応募ください。
② 7～10日程度のちに、対象商品をお送りします(送料は当社が負担します)。
③ モニター商品の発送後3週間以内に、商品に同封された試着感想記入アンケートをご記入の上FAXでお送りください。(QRコードからウェブ回答もできます)
④ アンケート送付後、対象商品を返却していただく必要はありません。

“ムレ軽減” 無料お試しキャンペーン

締め切り 2025年10月31日(金)

FAX:03-3245-5127

東レ株式会社機能製品事業部

下記の項目をご記入の上、FAXにてお申し込みください。

会社名		部署名	
氏名		電話	
住所	〒	FAX	
		E-mail	
ユーザー様名または 販売店様名	リアライズ有限会社		

※ユーザー様がお申し込みの場合は販売店様名を、販売店様がお申し込みの場合はユーザー様名をご記入ください。

ご希望枚数

製品名	サイズ	ご希望枚数※
LIVMOA®1000AS 耐水圧 スタンダードタイプ	M	
	L	
	XL	
	XXL	

製品名	サイズ	ご希望枚数※
LIVMOA®2000 高通気 スタンダードタイプ	S	
	M	
	L	
	XL	
	XXL	

製品名	サイズ	ご希望枚数※
LIVMOA®3000 高通気 ハイスベックタイプ	S	
	M	
	L	
	XL	
	XXL	

製品名	サイズ	ご希望枚数※
LIVMOA®4000AS 耐水圧タイプ 帯電防止加工済み	S	
	M	
	L	
	XL	
	XXL	

製品名	サイズ	ご希望枚数※
LIVMOA®4300 耐水・耐油タイプ	S	
	M	
	L	
	XL	
	XXL	

製品名	サイズ	ご希望枚数※
LIVMOA®4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き 帯電防止加工済み	S	
	M	
	L	
	XL	
	XXL	

*合計枚数が5着以内になるようにしてください。